

Milieu

C&T Technics bv is in haar branche koploper inzake beperking van emissies en het niet lozen van afvalwater. Onze SULEP (Super Low Emission Plant) hoofdvestiging werkt met permanente gaswassers op de thermische ovens waardoor de emissies ca. 80% lager liggen dan bij vergelijkbare bedrijven. Er is geen lozing van proceswater dankzij de interne waterzuivering en hergebruik oplossing. Dit alles maakt van C&T Technics een milieubewuste samenwerkingspartner voor alle reinigingswerk.

Uitbreiding

Sinds 1 januari 2016 maakt C&T Technics bv deel uit van de ABL technic groep. ABL is de grootste ontlakker ter wereld met momenteel 25 vestigingen in 14 landen.

Per 15 Augustus heeft C&T Technics zelf een verdere uitbreiding gedaan door de overname van ENSO ontlakking te Echt. Deze vestiging gaat vanaf dat moment verder onder de naam C&T Technics Echt.

Voor meer informatie:

C&T Technics
Marc Eilers



Powdercoat pen

Omschrijving van het product

Kleurloos bindmiddel dat gemengd wordt met poederlak voor het retoucheren van gepoederlakte stukken. Kan gebruikt worden op volgende ondergronden: aluminium, staal en hout.

Eigenschappen

Deze solvent gedragen lak op basis van verbeterde acrylaathars is speciaal op punt gesteld voor het retoucheren op poederlak en is stofdroog in enkele minuten.

Gebruiksaanwijzing:

Meng het poeder uit het plastic dopje met de inhoud van het flesje. Schud goed gedurende 1 minuut en breng het product aan in dunne lagen.

- Mengratio: 30% - 50% poeder bij bindmiddel voegen;
- Goed schudden vóór gebruik;
- Vermijd het product te gebruiken bij temperatuur onder 15°, bij extreme warmte of vochtigheid;
- Stockeren: beschermen tegen vorst;
- Levensduur: 2 jaar;
- Aanbrengstemperatuur: 15 à 30°C;
- Professioneel gebruik.



Description du produit

Liant incolore qui se mélange avec la poudre pour les retouches sur objets thermolaqués. Supports: aluminium, acier et bois.

Caractéristiques

- Laque solvantée acrylique modifiée.
- Sec, exempt de poussière, en quelques minutes.

Mode d'emploi:

Mélangez la poudre du capuchon avec le liant du crayon. Secouez bien pendant 1 minute et appliquez en couches minces.

- Mélange: ajouter 30% - 50% de poudre au liant;
- Bien mélanger avant usage;
- Ne pas utiliser en dessous de 15°, en plein soleil ou au-dessus de 65% d'humidité;
- Stockage: craint le gel;
- Conservation: 2 ans;
- Température d'application: 15-30°C;
- Usage professionnel.

Voor meer informatie – pour plus d'informations:

Duthoo
Vincent Duthoo



**registreer u voor een gratis bezoek
op www.eurofinish.be.**